

Адаптер Xtreme/104-Express Opto

Новинка!



Адаптер Xtreme/104-Express Opto Описание

- Полная совместимость с PCIe/104.
- Восемь асинхронных последовательных порта с интерфейсами RS-232/422/485 (аппаратное переключение).
- Поддержка скорости передачи данных до 7,8125 Мбит/с.
- Один адаптер Quad или Octal PCI Express UART с FIFO-буфером 256 байт на прием и передачу.
- Для интерфейсов RS-422/485 поддерживается три режима работы: полдуплексный (4-проводной), полудуплексный (2-проводной) и многоабонентский (4-проводной).
- Передатчики RS-485 формата 1/8 позволяют подключать до 256 устройств на шину.
- Фильтрация на всех портах для защиты от радиопомех и шумов.
- Поддержка режимов с 9-битовым форматом данных.
- Промышленный диапазон рабочих температур (от -40 °C до 85 °C).

Характеристики

Управляющие сигналы	RS-232: DTR, DSR, RTS, CTS, RI, TxD, RxD, DCD и общий сигнал RS-422/485: (TxD, RxD, CTS, RTS, DCD)± и возврат сигнала
Рабочая температура	От -40 °C до 85 °C
Питание	+5 В постоянного тока (±5%), 500 мА (типовой) 1,0 А (макс.)
Гарантия	Пожизненная

Коротко о продукте

- ✓ Шина PCI/e104
- ✓ 4 и 8 портов RS-232/422/485
- ✓ Скорость передачи данных до 7,8125 Мбит/с
- ✓ Поддержка режимов с 9-битовым форматом данных
- ✓ Промышленный диапазон рабочих температур
- ✓ Большой FIFO-буфер для повышения производительности и снижения нагрузки

✓ **RoHS**